

AKČNÍ NABÍDKA KÜHTREIBER

LEDEN - ÚNOR - BŘEZEN 2012

ČESKÝ VÝROBCE SVAŘOVACÍ TECHNIKY

ČR



KUTIL 149

Jednofázový inverter vhodný především pro kutily. Umožňuje svařovat elektrodami o průměru až 3,2 mm - trvale 2,5 mm.

4.578,-

Rozsah svař. proudu:
10-150 A
Zatěžovatele:
90 A (100%), 110 A (60%)

KITin 150 TIG LA

Jednofázový inverter pro svařování obalenou elektrodou a metodou TIG. Umožňuje trvale svařovat elektrodami o průměru 3,2 mm.

6.543,-

Rozsah svař. proudu:
10-150 A
Zatěžovatele:
125 A (100%), 140 A (60%)



KITin 320MMA / 320HF / 320MIG

Přenosné třífázové digitální inverterové stroje pro svařování metodami MMA, TIG a MIG/MAG v novém designu.

Další varianty těchto strojů naleznete uvnitř letáku.

SYNERGIC

4 kladkový posuv



30.985,-

33.990,-

38.446,-

Nastavitelný proud:
10-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%)
300 A (40%)

Nastavitelný proud:
10-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%)
300 A (40%)

Nastavitelný proud:
20-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%)
300 A (40%)

KIT 2200 / 2400 / 3000

4 kladkový posuv

Kompaktní svařovací MIG/MAG stroje v novém designu a s vylepšenými parametry.

Další nové modely a akční sety naleznete uvnitř letáku.



14.990,-

17.990,-

19.900,-

Rozsah svař. proudu:
40-190 A
Zatěžovatele při 40°C:
135 A (100%)
150 A (60%)

Rozsah svař. proudu:
30-215 A
Zatěžovatele při 40°C:
170 A (100%)
190 A (60%)

Rozsah svař. proudu:
30-250 A
Zatěžovatele při 40°C:
190 A (100%)
210 A (60%)

KITin 2040 MIG / MIG EURO

Přenosný jednofázový inverterový MIG/MAG stroj ve variantě s pevným hořákem a zemním kabelem nebo s eurokonektory (u varianty EURO není hořák součástí balení).

„CÉOČKO“

13.990,-

Rozsah svař. proudu:
20-150 A (CO₂)
Zatěžovatele:
100 A (100%), 120 A (60%)
Rozměry:
470x200x310 mm

Uvnitř stroje prostor pro cívku (Ø až 200 mm) s drátem.

KIT 205 STANDARD

4 kladkový posuv

Kompaktní MIG/MAG stroj pro lehkou a středně těžkou strojírenskou výrobu.

15.999,-

Rozsah svař. proudu:
40-190 A
Zatěžovatele při 40°C:
80 A (100%), 95 A (60%)
Rozměry:
790x485x660 mm

snížení ceny za 2-kladku o 600,-



Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: Kutil 149 - 5494 Kč, KITin 150 TIG LA - 7852 Kč, KITin 320 MMA - 37182 Kč, KITin 320 HF - 40788 Kč, KITin 320 MIG Synergic - 46135 Kč, KIT 2200 - 17988 Kč, KIT 2400 - 21588 Kč, KIT 3000 - 23880 Kč, KITin 2040 MIG / MIG EURO - 16788 Kč, KITin 205 Standard - 19199 Kč.

NOVÁ ŘADA STROJŮ S VYLEPŠENÝMI PARAMETRY A DESIGNEM

U VŠECH STROJŮ NOVÉ ŘADY

4 kladkový posuv

KIT 2200	14 990,-
set KIT 2200 + hořák KTR 15 + ventil + maska	17 401,-
KIT 2400	17 990,-
set KIT 2400 + hořák KTR 15 + ventil + maska	20 653,-
KIT 3000	19 900,-
set KIT 3000 + hořák KTR 25 + ventil + maska	22 173,-
KIT 3500	25 990,-
set KIT 3500 + hořák KTR 25 + ventil + maska	29 847,-
KIT 4100	31 990,-
set KIT 4100 + hořák KTR 36 + ventil + maska	36 276,-
KIT 4000 W	48 990,-
set KIT 4000 W + hořák KTR 401 + ventil + maska	55 419,-
KIT 5000 W	55 990,-
set KIT 5000 W + hořák KTR 501 + ventil + maska	62 419,-
KIT 4000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	61 414,-
set KIT 4000 WS + hořák KTR 401 + ventil + maska	67 843,-
KIT 5000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	65 700,-
set KIT 5000 WS + hořák KTR 501 + ventil + maska	72 129,-

Příslušenství v setech:

- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska 700S
- redukční ventil Micro MEI



KITin 220 MMA	25 754,-
KITin 270 MMA	27 908,-
KITin 220 HF	27 990,-
KITin 270 HF	29 990,-
KITin 220 MIG SYNER.	36 494,-
KITin 270 MIG SYNER.	36 908,-



KLASICKÁ ŘADA STROJŮ KÜHTREIBER ZA JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENY

KIT 205 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	15 999,-
set KIT 205 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv	16 491,-
KIT 225 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	18 232,-
set KIT 225 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv	20 519,-
KIT 309 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	20 070,-
set KIT 309 ST. + hořák KTR 25 + ventil + 4-klad. posuv	21 039,-
KIT 309 PROCESSOR 2-klad. posuv, samostatný stroj	21 805,-
set KIT 309 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil	24 407,-
KIT 305 PROCESSOR samostatný stroj	25 253,-
set KIT 305 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil	27 495,-
KIT 405 PROCESSOR samostatný stroj	31 564,-
set KIT 405 PROC. + hořák KTR 36 + maska + ventil	34 091,-
KIT 400 W PROCESSOR	48 417,-
KIT 500 W PROCESSOR	54 887,-
KIT 400 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	60 757,-
KIT 500 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	64 817,-

snížení ceny za 2-kladku o 600,-

Příslušenství v setech:

- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska 700S
- redukční ventil Micro MEI



Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: KITin 220 MIG Synergic - 43793 Kč, KITin 270 MIG Synergic - 44290 Kč, KITin 220 HF - 33588 Kč, KITin 270 HF - 35988 Kč, KITin 320 HF - 40788 Kč, KITin 220 MMA - 30905 Kč, KITin 270 MMA - 35335 Kč, KITin 320 MMA - 40874 Kč, KIT 2200 - 17988 Kč, KIT 2200 SET - 20881 Kč, KIT 2400 - 21588 Kč, KIT 2400 SET - 24784 Kč, KIT 3000 - 23880 Kč, KIT 3000 SET - 26608 Kč, KIT 3500 - 31188 Kč, KIT 3500 SET - 35816 Kč, KIT 4100 - 38388 Kč, KIT 4100 SET - 43531 Kč, KIT 4000 W - 58788 Kč, KIT 4000 W SET - 66503 Kč, KIT 5000 W - 67188 Kč, KIT 5000 W SET - 74903 Kč, KIT 4000 WS - 73697 Kč, KIT 4000 WS SET - 81412 Kč, KIT 5000 WS - 78840 Kč, KIT 5000 WS SET - 86555 Kč, KIT 205 - 19199 Kč, KIT 205 SET - 19789 Kč, KIT 225 - 21878 Kč, KIT 225 SET - 24623 Kč, KIT 309 STANDARD - 24084 Kč, KIT 309 STANDARD SET - 25247 Kč, KIT 309 PROCESSOR - 26166 Kč, KIT 309 PROCESSOR SET - 32994 Kč, KIT 305 - 30304 Kč, KIT 305 SET - 32994 Kč, KIT 405 - 37877 Kč, KIT 405 SET - 40909 Kč, KIT 400 W PROCESSOR - 58100 Kč, KIT 500 W PROCESSOR - 65864 Kč, KIT 400 WS PROCESSOR komplet - 72908 Kč, KIT 500 WS PROCESSOR komplet - 77780 Kč.

KÜHTREIBER®

Kühtreiber, s.r.o., Stařečka 997, 674 01 Třebíč, Česká republika
tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, objednavky@kuehtreiber.cz, www.kuehtreiber.cz

JEDNOFÁZOVÉ SVAŘOVACÍ INVERTORY KÜHTREIBER



KITin 1500 HF samostatný stroj	13 895,-
KITin 1500 HF + hořák + kabely + ventil (set I)	17 391,-
KITin 1700 HF samostatný stroj	16 000,-
KITin 1700 HF + hořák + kabely + ventil (set I)	19 433,-
KITin 1900 HF samostatný stroj	19 158,-
KITin 1900 HF + hořák + kabely + ventil (set I)	22 497,-



KITin 150 TIG LA samostatný stroj	6 543,-
KITin 150 TIG LA + kabely 3 m (set II)	7 375,-
KITin 150 TIG LA + kabely 3 m + maska (set III)	9 112,-
KITin 170 TIG LA samostatný stroj	7 998,-
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m (set II)	8 831,-
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m + maska (set III)	10 568,-



KITin 165 samostatný stroj	6 446,-
KITin 165 + kabely 3 m (set II)	7 154,-
KITin 165 + kabely 3 m + maska (set III)	8 986,-
KITin 190 samostatný stroj	8 988,-
KITin 190 + kabely 3 m (set II)	9 886,-
KITin 190 + kabely 3 m + maska (set III)	11 623,-



KITin 150 samostatný stroj	6 472,-
KITin 150 + kabely 3 m (set II)	7 305,-
KITin 150 + kabely 3 m + maska (set III)	9 042,-
KITin 170 samostatný stroj	7 928,-
KITin 170 + kabely 3 m (set II)	8 760,-
KITin 170 + kabely 3 m + maska (set III)	10 497,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM ZA DOTOVANÉ CENY



SVAŘOVACÍ HOŘÁK MIG/MAG délka 3 m	KTR 15 obj. č. - 3M01501003101	1 573,-	KTR 25 obj. č. - 3M02501003101	1 828,-	KTR 36 obj. č. - 3M03601003101	2 686,-
	KTR 410 obj. č. - 3M40103003101	4 637,-	KTR 510 obj. č. - 3M50103003101	4 909,-		
SVAŘOVACÍ HOŘÁK TIG délka 4 m	SR 17V 10-25 obj. č. - T25003504400	1 913,-	SR 17 35-50 obj. č. - T20013504540	2 431,-		
REDUKČNÍ VENTILY Ar 2 manometry	MICRO MEI obj. č. - 25590	627,-	MEI obj. č. - 25500	1 053,-	LÁHEV CO₂ 8 kg obj. č. - 035770002	2 490,-
SVAŘOVACÍ KABELY délka 3 m	16 mm ² 10-25 obj. č. - 10102	935,-	25 mm ² 10-25 obj. č. - 10402	1 144,-	25 mm ² 35-50 obj. č. - 10201	1 199,-
PRODLUŽOVACÍ SÍŤOVÉ KABELY k invertorům, průřez vodičů 2,5 mm ²	DÉLKA 25 m obj. č. - 33019	1 738,-	DÉLKA 40 m obj. č. - 33020	2 488,-	DÉLKA 50 m obj. č. - 33021	2 988,-
PLASTOVÝ KUFR na inverter s příslušenstvím	KUFR pro 145-170 obj. č. - kuf145.165	500,-	KUFR pro HF a 190 obj. č. - kufhrf	874,-		
MIG KLEŠTĚ víceúčelové	KLEŠTĚ obj. č. - 014220001	271,-	SAMOZATMÍVACÍ MASKA Kühtreiber 700S (černá/modrá/stříbrná)	1 700,-	MASKA obj. č. - 005850001/3/4	1 700,-
PROPOJOVACÍ KABEL zdroj - podavač, processor, W	DÉLKA 2 m obj. č. - 10690	2 080,-	DÉLKA 5 m obj. č. - 10672	5 970,-	DÉLKA 10 m obj. č. - 10673	10 400,-



Vozík transportní K7100 5 000,-
pro stroje řady KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG, vodní chlazení, rozvaděč a plynovou láhev; rozebíratelné uchycení přepravovaných komponent pro bezpečnou manipulaci.

K5150W 14 520,-
kompaktní kapalinový chladič systém, 0,85 kW, 0,4 MPa



Zdroj 3 700,-
ohřevu RV/rozvaděč
K7301 - zdroj ohřevu red. ventilu a rozvaděč (1x 230 V, 1x 380 V), hlavní vypínač a vypínač ohřevu.



Vozík transportní K7102 4 500,-
pro stroj KITin 2040 MIG / EURO, plastové pouzdro na 15 kg cívků drátu, držák pro plynovou láhev.



Zdroj 2 455,-
ohřevu RV
možnost připevnění na vozík.



Vozík transportní K7101 3 500,-
pro KITin 220-320 MMA/HF/MIG, zdroj ohřevu a plynovou láhev.

Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 20%. Ceny s DPH: KITin 1500 HF - 16674 Kč, KITin 1500 HF set I - 20869 Kč, KITin 1700 HF - 19200 Kč, KITin 1700 HF set I - 23320 Kč, KITin 1900 HF - 22990 Kč, KITin 1900 HF set I - 26996 Kč, KITin 150TIG LA - 7852 Kč, KITin 150TIG LA set II - 8850 Kč, KITin 150TIG LA set III - 10850 Kč, KITin 170TIG LA - 9598 Kč, KITin 170TIG LA set II - 10597 Kč, KITin 170TIG LA set III - 12682 Kč, KITin 165 - 7735 Kč, KITin 165 set II - 8585 Kč, KITin 165 set III - 10783 Kč, KITin 190 - 10786 Kč, KITin 190 set II - 11863 Kč, KITin 190 set III - 13948 Kč, KITin 150 - 7766 Kč, KITin 150 set II - 8766 Kč, KITin 150 set III - 10934 Kč, KITin 170 - 9514 Kč, KITin 170 set II - 10512 Kč, KITin 170 set III - 12596 Kč, Hořák KTR 15 - 1888 Kč, Hořák KTR 25 - 2194 Kč, Hořák KTR 36 - 3223 Kč, Hořák KTR 410 - 5564 Kč, Hořák KTR 510 - 5891 Kč, Propojovací kabel 2 m - 2496 Kč, Propojovací kabel 5 m - 7164 Kč, Propojovací kabel 10 m - 12480 Kč, Kleště - 325 Kč, Hořák SR 17V - 2296 Kč, Hořák SR 17 - 2917 Kč, Kuf145-170 - 600 Kč, Kuf145-170 - 600 Kč, Ventil MEI - 1264 Kč, Ventil Micro MEI - 752 Kč, Láhev CO₂ - 2988 Kč, Prodluž. kabel 25 m - 2086 Kč, Prodluž. kabel 40 m - 2986 Kč, Prodluž. kabel 50 m - 3586 Kč, Maska 2040 Kč, Kabely 16 mm 10-25 - 1122 Kč, Kabely 25 mm 10-25 - 1373 Kč, Kabely 25 mm 35-50 - 1439 Kč, Vozík K7100 - 6000 Kč, Vozík K7102 - 5400 Kč, Vozík K7101 - 4200 Kč, Zdroj ohřevu - 2946 Kč, Zdroj ohřevu s rozvaděčem - 4440 Kč, Chlazení K5150W - 17424 Kč.



vzduchem chlazený
hořák v ceně



TIG 200 AC/DC P 21 320,-
TIG 315 AC/DC P 35 987,-

Vodní chlazení K315W 14 520,-
Vozík 5 000,-
Dálkové ovládání - pedál 2 499,-

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Processor	400 W Processor	500 W Processor	400 WS Processor	500 WS Processor
Objednávací číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Napětí na prázdko [V]	19-39	19-34	17-38	17,7-39,2	18-40	18-40	20-50	18-40	20-50
Zatěžovatel 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zatěžovatel 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Zatěžovatel [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	5 / 3,4	6,8 / 4,6	12,3 / 8,6	9,5 / 6,6	15,3 / 10,6	15,3/10,6	25/17,3	15,3/10,6	25/17,3
Vinutí	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Počet reg. stupňů	10	10	20	10	40	40	40	40	40
Posuv drátu	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0-1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5-20	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Krytí	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Rozměry [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnost [kg]	52	62	98	88	104	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	2040 MIG/EURO	220 MMA plast	270 MMA plast	320 MMA plast	220 HF plast	270 HF plast	320 HF plast	220 MIG plast	270 MIG plast	320 MIG syner.
Objednávací číslo	51064/51147	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Jištění [A]	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40 °C) 100% [A]	100	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40 °C) [A]	120 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud [A]	20-150	10-200	10-250	10-300	10-200	10-250	10-300	20-200	20-250	20-300
Nastavitelné svař. napětí [V]	15-21,5	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximální proud [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napětí na prázdko [V]	22-31	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Průměr elektrod/drátu [mm]	0,6-1,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Připojení svař. kabelů	pevný	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnost [kg]	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	KUTIL	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	TIG 200 AC/DC P	TIG 315 AC/DC P
Objednávací číslo	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah svař. proudu [A]	10-150	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zatěžovatel 100% [A]	90	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zatěžovatel 60% [A]	110	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zatěžovatel při max. I [%]	45	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	19/4,3	16/3,6	20/4,7	19/4,3	19/4,3	16/3,6	16/3,6	20/4,7	20/4,5	13,5/8,9
Napětí na prázdko [V]	88	88	88	88	88	88	88	88	56	45
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 21	IP 21
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	310x143x220	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnost [kg]	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W / WS Standard	5000W / WS Standard
Objednávací číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Napětí na prázdko [V]	19-39	20-36,5	17,7-39,2	19,2-41,9	22,0-51,0	22,0-51,0	18,8-61,2/18,0-62,0
Zatěžovatel 100% [A]	135 (při 40°C)	170 (při 40°C)	190 (při 40°C)	235 (při 40°C)	240 (při 40°C)	240 (při 40°C)	310 (při 40°C)
Zatěžovatel 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Zatěžovatel [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	7,3/4,7	10,5/6,7	9,6/7	14,8/10,6	17,3/12,8	17,3/12,8	30/21,6
Vinutí	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Počet reg. stupňů	10	10	10	20	40	40	40
Posuv drátu	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8-1,0	1,0-1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Krytí	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Rozměry [mm]	885x486x655	885x486x655	883x510x871	883x510x871	883x510x871	933x688x917 1247x680x850	933x688x917 1247x680x850

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: TIG 200 AC/DC - 25584 Kč, TIG 315 AC/DC - 43184 Kč, Vodní chlaz. K315W - 17424 Kč, Vozík - 6000 Kč, Pedál - 2999 Kč.

Akce platí do 31. března 2012 nebo do vyprodání zásob. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce Kührtreiber nebo nás na čísle +420 568 851 120, na emailové adrese objednavky@kuhtreiber.cz nebo navštivte internetové stránky www.kuhtreiber.cz. Ceny dotované příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Obrázky jsou ilustrační. Vyhrazujeme si právo na změny.

Váš prodejce: